



- 2" a 5" úhlová přesnost
- Cenově dostupná totální stanice
- Záznam dat do vnitřní paměti
- Délkově přesná a úhlově stabilní
- Více než 500 m bezhranolový dosah
- Tuhá, nepoddajná a spolehlivá alhydada
- NIKON ovládací software s programovatelnou klávesnicí
- Stanice do jakéhokoliv počasí
- Dlouhá výdrž baterií

Totální stanice Spectra Precision® FOCUS® 6 nabízí skvělý výkon s nedostižným geodetickým ovládacím programem. FOCUS 6 nabízí rychlé měření na hranol 0.8 sekundy a v bezhranolovém módu 1 sekundu.

Pro lepší ovládání konstrukčních a měřických aplikací je 2" totální stanice FOCUS 6 vybavena dvěma displeji a 5" jedním displejem. Kvalitu vašeho měření můžete sledovat v každém kroku vašeho měření a vytyčování. Dva sloty pro baterie umožňují měnit baterie během měření a tím dosáhnout nepřetržitého měření více než jeden den. Totální stanice FOCUS 6 je vodotěsná a navržena pro měření v jakýchkoli podmínkách. V zimě můžete měřit v největších mrazech stále se stejnou spolehlivostí.

Totální stanice Spectra Precision FOCUS 6 nabízí těžko překonatelný ovládací program, který se velmi intuitivně ovládá a umožňuje upravit funkční tlačítka dle vašich představ a typu měření. Pokud vám nevyhovuje negrafické rozhraní, můžete připojit jeden z mnoha záznamníků Spectra Precision jako je Nomad, Recon, Renger 3, atd.

Všechny modely FOCUS 6 podporují Bluetooth komunikaci pro externí záznamníky nebo komunikaci s vaším PC. FOCUS 6 jsou vybaveny optickým centrovačem, který může být nahrazen laserovým. Malý přístroj nabízí velký výkon vhodný pro všechny příležitosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Zvětšení

... 30x

Světelnost objektivu

... 2" 40mm

... 5" 50mm

Dosah dálkoměru

bezhranolově

... 2" 350-500m

... 5" 250-400m

s jedním hranolem

... 2" 1,5m – 3km

... 5" 1,5m – 5km

Při dobrých podmínkách a kvalitním materiálu

Přesnost dálkoměru

Hranolově

... ±2+2 ppm

Bezhranolově

... ±3+2 ppm

Doba měření

Normální mód

... 0.8 sec.

Přesný mód

... 1.6 sec.

Bezhranolový mód

... 2.1 sec.

Operační teplota

... -20°C +50°C

Úhlová přesnost

... 2" 0,6mgon

... 5" 1,5mgon

Minimální čtení úhlů

... 1", 5", 10"

... 0.2, 1, 2 mgon

Minimální zaostření

... 1,5m

Vodotěsnost

... IP66

Senzor náklonu

... dvojitý kompenz.

Centrace

... optická, 3x zvětš.

Displej

... Grafický disp.

... LCD 128x64 dot.

Paměť

... 128MB RAM

... 10 000 bodů

Rozměry

... 149x145x306mm

Váha

... TS 3.8 kg

... baterie 0.1 kg

... kufr 2.3 kg

Operační doba

... 19 hodin vytyčo.

... 57 hodin měř.

... 62 hodin úhly

Kontakty:

geobchod s.r.o.
gen. Svobody 181
533 51 Pardubice

www.geobchod.cz
Tel: 800 123 228

Pobočky:
Praha, Plzeň, Zlín,
H.Králové, Liberec,